



PETボトルを再利用した繊維「ECOPET」を使用したエコ素材です。

原着繊維を使用した、色あせしにくく美しい色が長続きするコットンタイプ。  
初期耐水度1000mmを実現しました。

### Precautions

●When patching the fabric width-wise, be sure to align their grains in the same direction. ●Exposure to light on the backside of the material may accelerate discoloration. Be careful not to shed light on the backside. ●The backside is finished with resin coating. Be careful when using sewing machine (Resin applied to backside). ●Due to slight hue differences between lots, use material of the same lot.

### Standard and Performance

- Eco-friendly
- Water-repellent
- Antiflaming
- UV Cut

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Material :                           | 100% recycled polyester |
| Antiflaming certification's number : | F-24004                 |
| Size :                               | 120cm × 50m             |
| Surface finishing :                  | Water-repellent         |
| Color :                              | 22 colors               |



#### EC13

cream yellow 透光率 17%  
クリームイエロー

Mansel value (マンセル値)  
(H)2.36Y(V)8.76(C)4.06



#### EC16

saffron yellow 透光率 22%  
サフランイエロー

Mansel value (マンセル値)  
(H)3.14Y(V)8.51(C)13.09



#### EC20

majolica-orange 透光率 14%  
マジョリカオレンジ

Mansel value (マンセル値)  
(H)9.20R(V)5.49(C)11.42



#### EC19

carmine red 透光率 11%  
カーマインレッド

Mansel value (マンセル値)  
(H)4.66R(V)3.98(C)12.43



#### EC17

purplish red 透光率 1%未満  
パープッシュレッド

Mansel value (マンセル値)  
(H)4.22R(V)3.21(C)8.22



#### EC18

maroon 透光率 1%未満  
マルーン

Mansel value (マンセル値)  
(H)4.04R(V)2.76(C)4.77



#### EC27

mocha brown 透光率 1%未満  
モカブラウン

Mansel value (マンセル値)  
(H)2.13YR(V)3.70(C)3.17



#### EC28

oak brown 透光率 1%未満  
オークブラウン

Mansel value (マンセル値)  
(H)5.27YR(V)2.94(C)1.23



再生PET繊維95%

エコマーク認定番号  
第05104041号

### エコマークとは、

環境保全に役立ち、環境への負荷が少ない商品のための目印です。環境ラベリング制度のひとつで消費者が、暮らしと環境との関係について考えたり、環境に配慮された商品を選ぶための目安として役立てられることを目的としています。

このマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会によって1989年に制定され、現在は国際標準化機構 (ISO) 環境ラベル表示のType1として運営されています。

注) 現在エコマーク認定番号の期限は2020年3月31日です。  
これ以降は認定番号が変わります。

※この原反を使用した最終加工品にエコマーク表示はしないでください。

eco 撥水加工 防炎 UVカット

■基 布／再生ポリエステル100%  
 ■防炎製品認定番号／F-24004  
 ■規 格／120cm×50m乱  
 ■表 面 処 理／撥水加工



**ご注意:**

●幅縫ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●裏面に樹脂コーティングを施してあります。日光が当たると変色を促進する原因となりますので、ご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。●装飾テントの樹脂加工品に比べて耐水性が落ちます。取り付け場所・諸条件により雨が漏る可能性がありますのでご注意ください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施していません)